ATECO ZEMİN MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Poligon mah. İstinye Bayırı Cad.No:21/A 34460 Sarıyer / İstanbul
Sarıyer Vd - 099 051 0512
Tel: 0212 229 19 14 - 229 19 41 - 229 28 14 - 277 11 80
Fax: 0212 229 46 47
web: www.atecozemin.com / e-mail: info@atecozemin.com
İTO Tic.Sicil No: 660539
Mersis No:0099051051200013

MALZEMELER

Paspaslar proje ve yerinde alınacak ölçülere göre üretilecektir.

Marka	:	ARTLINES
Ürün Kodu	:	ART 90.0123
Malzeme	:	Rip Halı + İnce Fırça Yüzeyli Alüminyum Paspas
Üst yüzey	:	Çelik Tabanlı Rip Halı şeritler + Çamur Kazıyıcı İnce Kıl Fırçadan oluşan şeritler
Alt yüzey	:	Sesi ve kaymayı önleyen özel bant
Profil kalınlığı	:	1,0 mm
Profil yüksekliği	:	19 mm
Bitmiş yükseklik	:	23 mm
Toplam ağırlık	:	14,00 kg / m²
Profiller arası boşluk	:	≤ 5 mm
Kullanım Alanı	:	İç Mekan

İNCELEME

1- İmalat yapılacak yüzey uygulama için hazır olmalıdır.
2- İmalat yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır.

HAZIRLIK

1- İmalat yapılacak yüzey yabanı maddelerden arındırılmalı ve temizlenmelidir.

UYGULAMA

1- Giriş kapılarının önündeki paspas kapının eninin tamamını kaplamalıdır. Paspaslar projesine uygun şekilde; ayakla gelen kiri , nemi ve ıslaklığı almak için yürüme yönünde yeteri kadar genişlikte kullanılmalıdır.
2- Paspasın profilleri ile birlikte zemine gömülmesi, zeminle hem yüzey olması gerekmektedir. (paspas kalınlığına göre, paspasın bulunacağı yerde zemin kotunun düşürülmesi gerekmektedir)
3- Paspas zemininde direnaj uygulaması gerekmektedir.
4- Alüminyum profiller paslanmaz çelikten yapılmış teller (pvc kaplı) ile birbirlerine aralarında plastik contalar olmak üzere monte edilecektir.
5- Paspas tabanına ses izolasyonu sağlamak, kaymaya ve darbeye karşı dayanıklılık sağlamak amacıyla EPDM sünger bant yapıştırılacaktır.
6- Kenar profili döşeme birim malzemesi üzerine monte edilmelidir.



